

Model	Akışkan Debisi Liquid Flow m3/h	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity KW	Ölçüler Dimension mm			Fan Gücü Fan power KW	Hava debisi Air Flow m³/h	Fan Çapı Fan Diameter mm	Sprey pompa'sı gücü Spray pump power KW	Sprey pompa'sı debisi Spray pump flow m³/h	Eşanjör basınç kayı Pressure drop coil kPa	Kuru Ağırlık Dry Weight kg	Çalışma Ağırlığı Working Weight kg
TCT-1A	15,2	87,9	1235	1875	3455	2,8	17208	910	1,1	28,8	0,6	1559	2596
TCT-1B	20,2	116,2	1235	1875	3655	2,8	18720	910	1,1	28,8	1,2	1758	2795
TCT-1C	25,3	145,4	1235	1875	3855	4	20952	910	1,1	28,8	2,2	1954	2991
TCT-2A	30,3	179,8	1235	2755	3455	2x2,8	34416	910	1,5	43,2	3	2129	3654
TCT-2B	35,4	205,0	1235	2755	3655	2x2,8	31284	910	1,5	43,2	5,1	2424	3949
TCT-2C	40,4	237,4	1235	2755	3855	2x3	27216	910	1,5	43,2	8,1	2717	4242
TCT-3A	45,5	262,6	1235	3705	3455	2x3	46800	910	1,5	57,6	8,3	2625	4677
TCT-3B	50,5	294,9	1235	3705	3655	2x4	50400	910	1,5	57,6	13,3	3021	5073
TCT-3C	55,6	326,2	1235	3705	3855	2x4	43812	910	1,5	57,6	19,5	3415	5467
TCT-4A	60,6	351,5	2355	2355	3705	11	70416	1800	3	93,6	2,6	3154	4538
TCT-4B	65,7	379,8	2355	2355	3905	11	59400	1800	3	93,6	3,9	3634	5018
TCT-4C	70,7	417,1	2355	2355	4105	11	59400	1800	3	93,6	5,2	4113	5496
TCT-5A	75,8	441,4	2355	3005	3705	5,5x2	84240	1200	3	115,2	3,2	3857	5623
TCT-5B	80,8	473,7	2355	3005	3905	5,5x2	72000	1200	3	115,2	4,9	4471	6236
TCT-5C	85,9	505,0	2355	3005	4105	5,5x2	68400	1200	3	115,2	6,6	5082	6849
TCT-6A	90,9	530,3	2355	3705	3705	5,5X2	97200	1200	4	126	5,5	4570	6747
TCT-6B	96,0	555,5	2355	3705	3905	5,5x2	81360	1200	4	126	8,25	5328	7505
TCT-6C	101,0	590,9	2355	3705	4105	4X2	77760	1200	4	126	11	6083	8261
TCT-7A	111,1	648,4	2355	4605	3705	5,5x2	115200	1500	5,5	136,8	9,7	5402	8109
TCT-7B	121,2	707,0	2355	4605	3905	5,5x2	103320	1500	5,5	136,8	15,7	6343	9050
TCT-7C	131,3	761,5	2355	4605	4105	5,5X2	100080	1500	5,5	136,8	21,7	7282	9990
TCT-8A	141,4	819,1	2355	5505	3705	7,5X2	144000	1500	5,5	172,8	18	6380	9617
TCT-8B	151,5	880,7	2355	5505	3905	7,5x2	128160	1500	5,5	172,8	27	7507	10744
TCT-8C	161,6	948,4	2355	5505	4105	7,5X2	126000	1500	5,5	172,8	37,6	8632	11870
TCT-9A	171,7	1008,0	2355	6005	3955	11X2	181440	1800	5,5	208,8	27,5	6883	10415
TCT-9B	181,8	1060,5	2355	6005	4155	11x2	158400	1800	5,5	208,8	39,5	8112	11644
TCT-9C	191,9	1111,0	2355	6005	4355	11X2	144000	1800	5,5	208,8	54	9341	12873
TCT-10A	222,2	1292,8	3335	5005	4205	11x2	234000	1500	7,5	234	18,3	8319	12489
TCT-10B	242,4	1414,0	3335	5005	4405	15x2	212400	1800	7,5	234	28,3	9851	14021
TCT-10C	262,6	1515,0	3335	5005	4605	15x2	201600	1800	7,5	234	41	11380	15551
TCT-11A	272,7	1583,7	3335	5505	4205	22x2	295200	2100	7,5	270	28,8	8913	13501
TCT-11B	282,8	1656,4	3335	5505	4405	18,5x2	248400	2100	7,5	270	41	10580	15168
TCT-11C	303,0	1757,4	3335	5505	4605	18,5x2	234000	1800	7,5	270	57,8	12244	16832
TCT-12A	292,9	1757,4	3335	6005	4205	18,5x3	327600	1800	7,5	298,8	37	9527	14532
TCT-12B	313,1	1830,1	3335	6005	4405	15x3	273600	1800	7,5	298,8	52	11347	16352
TCT-12C	328,3	1894,8	3335	6005	4605	15x3	248400	1500	7,5	298,8	70	13162	18167